

# シームレス鋼管(継目無)

## ハイニッケルパイプ

単位：mm

| 外 径<br>(O.D) | × 厚 さ<br>(W.T) | × 長 さ<br>(L) | 仕<br>上<br>(F) |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|

### ASTM B167 UNS N06600 (インコネル600)

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| 17.1 | × 2.31 | × 6L |  |
| 21.3 | × 2.77 | × 6L |  |
| 26.7 | × 2.87 | × 6L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × 6L |  |
| 42.2 | × 3.56 | × 6L |  |
| 48.3 | × 3.68 | × 6L |  |
| 60.3 | × 3.91 | × 6L |  |

### ASTM B167 UNS N06601 (インコネル601)

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| 17.1 | × 2.31 | × 6L |  |
| 21.3 | × 2.77 | × 6L |  |
| 26.7 | × 2.87 | × 6L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × 6L |  |
| 42.2 | × 3.56 | × 6L |  |
| 48.3 | × 3.68 | × 6L |  |
| 60.3 | × 3.91 | × 6L |  |

### ASTM B407 UNS N08811 (インコロイ800HT)

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| 17.1 | × 2.31 | × 6L |  |
| 21.3 | × 2.77 | × 6L |  |
| 26.7 | × 2.87 | × 6L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × 6L |  |
| 33.4 | × 6.35 | × 6L |  |
| 42.2 | × 6.35 | × 6L |  |

| 外 径<br>(O.D) | × 厚 さ<br>(W.T) | × 長 さ<br>(L) | 仕<br>上<br>(F) |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
|--------------|----------------|--------------|---------------|

### ASTM B161 UNS N02201 (ニッケル201)

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| 17.1 | × 2.31 | × 6L |  |
| 21.3 | × 2.77 | × 6L |  |
| 26.7 | × 2.87 | × 6L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × 6L |  |
| 48.3 | × 3.68 | × 6L |  |
| 60.3 | × 3.91 | × 6L |  |

### ASTM B622 UNS N10276 (C276)

|      |        |     |  |
|------|--------|-----|--|
| 17.1 | × 2.31 | × L |  |
| 26.7 | × 2.87 | × L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × L |  |

### ASTM B165 UNS N04400 (モネル400)

|      |        |      |  |
|------|--------|------|--|
| 26.7 | × 2.87 | × 6L |  |
| 33.4 | × 3.38 | × 6L |  |
| 48.3 | × 3.68 | × 6L |  |

注) ○印は TKA あり